

Cuscinetti a sfera fila unica 7002CD-P4A-SKF - 7002CD-P4A-SKF

<https://www.123cuscinetti.it/cuscinetti-supporti/cuscinetti-sfera/fila-unica/7002cd-p4a-skf>

Dimensions d'encadrement			Charges de base		Vitesse admissibles		Désignation
d	D	B	C	statique	Grease	Oil-air	
mm			kN	C ₀	lubrification	lubrification	
15	32	9	5,2	2,45	56000	85000	7002 CD/P4A

Ball diameter 4.762
Number of balls 12

Précharge hors montage [N]
400 à 600, hors à force

Classe de précharge
A B C D
20 40 80 160

Static axial stiffness [N/mm]
(guide value)
Classe de précharge
A B C D
17 23 31 44

Reference grease quantity [cm³]
C_{ref} 0.29

Coefficient of axial for equivalent bearing load
f₀ 0.5

For preload in mounted bearing sets
f 1.03
f₁ 1
f_{0.4} 1
f_{0.2} 1.02
f_{0.1} 1.05
f_{0.05} 1.09
f_{0.01} 1

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	SKF
N° Ean13	7316577303530
Diametro interno	15 mm
Impermeabilizzazione	Non è a tenuta stagna
Gabbia	Non metallico
Angolo di contatto	15 °
Diametro esterno	32 mm
Spessore	9 mm
Peso	30 g
Carico dinamico	5.2 kN
Carico statico	2.45 kN
Imballaggio	1

contatto@123cuscinetti.it

+33 3 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE