


## Rullo di Scorrimento KR30-SKF - KR30-SKF

<https://www.123cuscinetti.it/cuscinetti-supporti/cuscinetti-rulli/rullo-scorrimento/kr30-skf>

Dimensions



D	30	mm
d	12	mm
B	40	mm
C	14	mm
B <sub>1</sub>	25	mm
B <sub>2</sub>	6	mm
C <sub>1</sub>	0.6	mm
d <sub>1</sub>	23	mm
d <sub>2</sub>	14 12x1.5	mm
d <sub>3</sub>	15	mm
d <sub>4</sub>	4	mm
d <sub>5</sub>	3	mm
d <sub>6</sub>	6	mm
r <sub>1,2</sub>	0.6	mm

Données de calcul

Charge dynamique de base	C	6.44	kN
Charge statique de base	C <sub>0</sub>	8	kN
Limite de fatigue	P <sub>0</sub>	0.89	kN
Charges radiales dynamiques maximales	F <sub>r</sub>	max. 7.8	kN
Charges radiales statiques maximales	F <sub>0r</sub>	max. 11.2	kN
Vitesse limite		4800	tr/min

Masse

Masse du galet de came avec axe		0.092	kg
---------------------------------	--	-------	----

Informations de montage

Croûte de serrage recommandée		22	N m
-------------------------------	--	----	-----

Produits associés

Raccord de graissage		NP A1x4.5	
Eccrou hexagonal		M 12x1.5	

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	SKF
N° Ean13	7316577011404
Diametro interno	12 mm
Diametro esterno	30 mm
Spessore	14 mm
Imballaggio	1

[contatto@123cuscinetti.it](mailto:contatto@123cuscinetti.it)

+33 3 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE