


Cuscinetti a rullini NKX25-INA - NKX25-INA

<https://www.123cuscinetti.it/cuscinetti-supporti/cuscinetti-rullini/rullini/nkx25-ina>



F_w	25 mm
D	37 mm
C	30 mm Tolérance : -0,25
Roulements à zig avec butées à billes NKX25, butée à simple effet, selon DIN 54	
C_1	11 mm Tolérance : -0,2
C_2	9,5 mm
$D_{1 \max}$	42,1 mm
d_a	37,7 mm
d_w	25 mm Tolérance : E8
$r_{a \max}$	0,6 mm
r_{int}	0,6 mm
NAXK25 désignation selon DIN 5429	
m	125 g masse
C_r	21300 N charge dyn. de base, radiale
C_{Dr}	30500 N charge statique de base, radiale
C_a	19600 N charge dyn. de base, axiale
C_{Da}	37500 N charge statique de base, axiale
C_{rr}	5300 N charge limite radiale à la fatigue
C_{aa}	1790 N charge limite axiale à la fatigue
n_D	6000 1/min vitesse limite
IR20X25X20 bague intérieure utilisable	

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	INA
N° Ean13	3663952092935
Diametro interno	25 mm
Diametro esterno	37 mm
Spessore	30 mm
Imballaggio	1

contatto@123cuscinetti.it

+33 3 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE