



## Cuscinetti a rulli NN3010-TN-SP-SKF - NN3010-TN-SP-SKF

<https://www.123cuscinetti.it/cuscinetti-supporti/cuscinetti-rulli/rulli/nn3010-tn-sp-skf>

NN 3010 TN/SP

<b>Dimensions</b>			
	d	50	mm
	D	80	mm
	B	23	mm
	d <sub>1</sub>	61.3	mm
	E	72.5	mm
	r <sub>1,2</sub>	1	mm
	s	1.5	mm
<b>Dimensions d'appui</b>			
	D <sub>1</sub>	min. 55	mm
	D <sub>2</sub>	min. 74	mm
	D <sub>3</sub>	max. 75	mm
	r <sub>1</sub>	max. 1	mm
	D <sub>4</sub>	71.4	mm
<b>Données de calcul</b>			
Charge dynamique de base	C	52.8	kN
Charge statique de base	C <sub>0</sub>	73.5	kN
Limite de fatigue	P <sub>0</sub>	8.5	kN
Vitesse maximale pour lubrification à la graisse		11000	tr/min
Vitesse maximale pour lubrification au huile		13000	tr/min
Quantité de graisse de référence	G <sub>ref</sub>	2.7	cm <sup>3</sup>
Rigidité radiale statique (valeur indicative)		1040	N/mm
<b>Masses</b>			
Masses du roulement		0.42	kg

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	SKF
N° Ean13	7316572120613
Diametro interno	50 mm
Diametro esterno	80 mm
Spessore	23 mm
Carico dinamico	52.8 kN
Carico statico	73.5 kN
Imballaggio	1

[contatto@123cuscinetti.it](mailto:contatto@123cuscinetti.it)

+33 3 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE