

# Sigillatura piani

## 518-PEN-25ML-LOCTITE - 518-PEN-25ML-LOCTITE

https://www.123cuscineTTi.it/lubrificanti-adesivi/adesivi/sigillatura-piani/518-pen-25ml-loctite

<b>TITRE</b>	Arancione
<b>DESCRIPTION</b>	Nouveau, étanchéité plane, applicateur à rouleau, prêt à l'emploi
<b>NOM</b>	LOCTITE 518 PEN
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Pen 25 ml
<b>COMMENTAIRE</b>	Nouvelauté
<b>APPROBATION*</b>	NSF

**Description**  
LOCTITE 518 polymérise en l'absence d'air lorsqu'il se trouve confiné entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. C'est un produit arancione d'étanchéité plane, conçu pour une utilisation sur les plans de joint rigides en fonte, aluminium et acier. Il remplit les jeux jusqu'à 0,25mm et forme un joint flexible qui résiste aux produits chimiques et en fait que les joints se obtiennent facilement même après une longue utilisation. Les applications typiques comprennent les étanchéités des assemblages à faible jeu entre des surfaces ou des plans de joints métalliques. Il est également utilisé comme joint d'étanchéité « fait sur place » pour des assemblages de plans de joints rigides comme les boîtes à viscosité et les moteurs. **NOUVEAU** - permet à l'utilisateur d'appliquer la formulation du produit LOCTITE 518 directement sur des surfaces contaminées.  
Meilleure souplesse et adhérence  
Meilleure capacité d'étanchéité  
Polymérisation en jeu améliorée  
Haute performance sur les métaux passifs sans activation

**Avantages**  
Sans solvant, produit à base d'eau, faible de résistance moyenne. Pour les plans en regard **à 90° et plus**.  
Polymérise même en présence de légères contaminations de surface.  
Tolérance aux **hydrocarbures** sur la surface des plans et au jeu.  
Conçu pour être **appliqué** sur les surfaces.  
Capacité de **7 jours** de stockage à température ambiante.  
Ne nécessite pas de grand stockage de joints métalliques.  
Applicable aux hautes pressions après polymérisation complète.  
Appliquez en compression ou mal alignés.  
Fait à l'automatique.  
Réduit les coûts de process - évite l'assemblage manuel des joints métalliques.  
Conforme à la certification NSF F1 No. 121768

**Caractéristiques**  
Étanchéité plane - nouvelle solution à l'eau. Idéal pour les plans de joint rigides en fer, acier et aluminium.



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	LOCTITE
N° Ean13	3616060812117
Peso	86 g
Imballaggio	1

[contatto@123cuscineTTi.it](mailto:contatto@123cuscineTTi.it)

+33 3 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE