

Pasta guarnizioni 638-1L-LOCTITE - 638-1L-LOCTITE

<https://www.123cuscinetti.it/lubrificanti-adesivi/adesivi/pastaguarnizioni/638-1l-loctite>

TITRE	Aradox
DESCRIPTION	Biopaste fort, usage général, séchage
NOM	LOCTITE 638
CONDITIONNEMENT	1 L
APPROBATION*	NSF, Hélioglycol gas, Tex potable

Description

La LOCTITE 638 est conçue pour le collage des assemblages cylindriques, particulièrement adapté aux applications avec jeu atteignant jusqu'à 0,25 mm. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dues aux chocs et aux vibrations. Il fonctionne sur les métaux actifs comme sur les substrats passifs, et présente de nombreuses performances de polymérisation. Le produit résiste aux températures élevées et fait preuve d'une bonne tolérance à l'huile et aux contaminants minéraux sur la surface.

Avantages

Résistant aux températures élevées.
Tolère une légère contamination par des ions industriels.
Haute résistance aux chocs, vibrations, y compris les substrats passifs (acier, cuivre inoxydable).
Recommandé pour la fixation d'arbres et axes, supports, roulements, glissières cylindriques similaires.
Conforme à la norme NSF N° 123010.
Application: EPDM (EN 75-1) ; NG-516A/R0019
Application: VITON (EN 4500) ; O31118

Caractéristiques

Produit de fixation - haute résistance. Usage général. Polymérisation rapide.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	LOCTITE
N° Ean13	5010266006482
Imballaggio	1

contatto@123cuscinetti.it

+33 3 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE