


Supporti 2 fissaggi

P2BC-40M-CPSS-DFH-SKF - P2BC-40M-CPSS-DFH-SKF

<https://www.123cuscinetti.it/cuscinetti-supporti/supporti/supporti-ghisa-2/p2bc-40m-cpss-dfh-skf>

Données de calcul																																																										
Charge dynamique de base	C 24.7 kN																																																									
Charge statique de base	C ₀ 19 kN																																																									
Limite de fatigue	P ₀ 0.8 kN																																																									
Compliance with standard	Not standardized																																																									
Matériau	Compliant for the SKF Food Line																																																									
Sealing solution	Gutter seals																																																									
Dimensions																																																										
	<table border="1"> <tbody> <tr><td>d</td><td>40</td><td>mm</td></tr> <tr><td>A</td><td>44</td><td>mm</td></tr> <tr><td>A₁</td><td>44</td><td>mm</td></tr> <tr><td>A₂</td><td>79.9</td><td>mm</td></tr> <tr><td>B</td><td>40.7</td><td>mm</td></tr> <tr><td>B₁</td><td>10</td><td>mm</td></tr> <tr><td>B₂</td><td>38.3</td><td>mm</td></tr> <tr><td>H₁</td><td>49.2</td><td>mm</td></tr> <tr><td>H₂</td><td>20</td><td>mm</td></tr> <tr><td>J</td><td>137</td><td>mm</td></tr> <tr><td>J₁</td><td>max. 140</td><td>mm</td></tr> <tr><td>J₂</td><td>min. 134</td><td>mm</td></tr> <tr><td>L</td><td>179</td><td>mm</td></tr> <tr><td>W</td><td>17</td><td>mm</td></tr> <tr><td>N₁</td><td>14</td><td>mm</td></tr> <tr><td>N₂</td><td>30.2</td><td>mm</td></tr> <tr><td colspan="3">Plots de centrage</td></tr> <tr><td>G</td><td>12</td><td>mm</td></tr> <tr><td>G₁</td><td>6.6</td><td>in</td></tr> </tbody> </table>	d	40	mm	A	44	mm	A ₁	44	mm	A ₂	79.9	mm	B	40.7	mm	B ₁	10	mm	B ₂	38.3	mm	H ₁	49.2	mm	H ₂	20	mm	J	137	mm	J ₁	max. 140	mm	J ₂	min. 134	mm	L	179	mm	W	17	mm	N ₁	14	mm	N ₂	30.2	mm	Plots de centrage			G	12	mm	G ₁	6.6	in
d	40	mm																																																								
A	44	mm																																																								
A ₁	44	mm																																																								
A ₂	79.9	mm																																																								
B	40.7	mm																																																								
B ₁	10	mm																																																								
B ₂	38.3	mm																																																								
H ₁	49.2	mm																																																								
H ₂	20	mm																																																								
J	137	mm																																																								
J ₁	max. 140	mm																																																								
J ₂	min. 134	mm																																																								
L	179	mm																																																								
W	17	mm																																																								
N ₁	14	mm																																																								
N ₂	30.2	mm																																																								
Plots de centrage																																																										
G	12	mm																																																								
G ₁	6.6	in																																																								
Calculation data																																																										
Limiting speed	900																																																									
with shaft tolerance H6	mm																																																									

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	SKF
N° Ean13	7316577859327
Diametro dell'albero	40 mm
Numero di elementi di fissaggio	2
Serraggio	Anello di bloccaggio eccentrico
Interasse di fissaggio	137 mm
Materiale	POLIPROPILENE ALIMENTARE
Imballaggio	1

contatto@123cuscinetti.it

+33 3 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE