

## Supporti 2 fissaggi P2BSS-40M-YTPSS-SKF - P2BSS-40M-YTPSS-SKF

<https://www.123cuscinetti.it/cuscinetti-supporti/supporti/supporti-ghisa-2/p2bss-40m-ytpss-skf>

Données de calcul			
Charge dynamique de base	C	24.7	kN
Charge statique de base	C <sub>0</sub>	19	kN
Limite de fatigue	P <sub>0</sub>	0.8	kN
Vitesse limite		2800	tr/min
Compliance with standard		Not standardized	
Matériau		Stainless steel	
Sealing solution		Gutter seals	

  

Dimensions			
$d$	40	mm	
$d_1$	51.8	mm	
$d_2$	48	mm	
$d_3$	30	mm	
$d_4$	21.5	mm	
$B$	49.2	mm	
$B_1$	10	mm	
$H$	99	mm	
$H_1$	49.2	mm	
$H_2$	19	mm	
$J$	135.5	mm	
$J$	max. 146	mm	
$J$	min. 125	mm	
$L$	174.5	mm	
$N$	24.5	mm	
$N_1$	14.5	mm	
$s_1$	30.2	mm	

  

Piéds de centrage			
$G$	12	mm	
$G$	0.6	tr	

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	SKF
N° Ean13	3616060837707
Diametro dell'albero	40 mm
Diametro dell'albero	1.575" inch
Numero di elementi di fissaggio	2
Serraggio	Anello di bloccaggio eccentrico
Interasse di fissaggio	135.5 mm
Interasse di fissaggio	5.335" inch
Materiale	ACCIAIO INOSSIDABILE
Peso	1990 g
Imballaggio	1
Standard	Nessuno standard

[contatto@123cuscinetti.it](mailto:contatto@123cuscinetti.it)

+33 3 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE