

# Sigillatura piani

## PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE - PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE

<https://www.123cuscinetti.it/lubrificanti-adesivi/adesivi/sigillatura-piani/pate-etancheite-haute-pression-518-25ml-loctite>

TITRE	Arachides
DESCRIPTION	Etanchéité plans, uniport, moyennement flexible, upgrade
NOM	LOCTITE 518
CONDITIONNEMENT	Bouteille - 5g 25 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	NSF

**ⓘ Description**  
LOCTITE® 518 polymérise en l'absence d'air lorsqu'il se trouve contact entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. C'est un produit assemblé d'étanchéité plane, conçu pour une utilisation sur les plans de joint rigides en fonte, aluminium et acier. Il remplit les jeux jusqu'à 0,25mm et forme un joint flexible qui résiste aux produits chimiques et au feu. Les joints se démontent facilement même après une longue utilisation. Les applications typiques comprennent les étanchéités des assemblages à table jeu entre des surfaces ou des plans de joints métalliques. Il est également utilisé comme joint d'étanchéité à l'air sur plans à pour des assemblages de plans de joints rigides tournant une. Offre une résistance sur des surfaces contaminées. Bonne souplesse et adhérence. Bonne capacité d'étanchéité. Polymérise en jeu ambiant. Haute performance sur les métaux passifs sans activateur.

**ⓘ Avantages**  
Sont flexibles, joints à élève résistance moyenne pour les plans en acier, aluminium et acier. Polymérise même en présence légère contaminations de surface. Fatigue aux températures de la surface des plans et au jeu. Capacité jusqu'à 0,25mm. Capacité jusqu'à 100°C. Résistance à la pression. Résiste à la corrosion. Pas besoin de grand stockage de joints. Adhère aux hautes pressions après polymérisation complète. Réagit bien en compression ou mal alignés. Facile à utiliser. Réduit les coûts de process - offre l'assemblage manuel des joints classiques. Conforme à la certification NSF P1 no. 12318.

**ⓘ Caractéristiques**  
Etanchéité plane - excellente résistance à l'huile. Idéal pour les plans de joint rigides en feu, acier et aluminium.



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	LOCTITE
N° Ean13	4058093005699
Peso	65 g
Imballaggio	1

[contatto@123cuscinetti.it](mailto:contatto@123cuscinetti.it)

+33 3 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE