

Cuscinetti a sfera fila unica W684-ZZ-JTEKT - W684-ZZ-JTEKT

<https://www.123cuscinetti.it/cuscinetti-supporti/cuscinetti-sfera/fila-unica/w684-zz-jtekt>

Boundary dimensions

Open type Shielded Sealed Locating snap ring

ZZ / 2RS / 2RS / 2RD NR

90 / 105 / 120 / 130 / 150 / 170 / 190 / 210 / 230 / 250 / 280 / 300 / 320 / 350 / 380 / 400 / 420 / 450 / 480 / 500 / 520 / 550 / 580 / 600 / 630 / 650 / 680 / 700 / 720 / 750 / 780 / 800 / 820 / 850 / 880 / 900 / 920 / 950 / 980 / 1000 / 1050 / 1100 / 1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1400 / 1450 / 1500 / 1550 / 1600 / 1650 / 1700 / 1750 / 1800 / 1850 / 1900 / 1950 / 2000 / 2050 / 2100 / 2150 / 2200 / 2250 / 2300 / 2350 / 2400 / 2450 / 2500 / 2550 / 2600 / 2650 / 2700 / 2750 / 2800 / 2850 / 2900 / 2950 / 3000 / 3050 / 3100 / 3150 / 3200 / 3250 / 3300 / 3350 / 3400 / 3450 / 3500 / 3550 / 3600 / 3650 / 3700 / 3750 / 3800 / 3850 / 3900 / 3950 / 4000 / 4050 / 4100 / 4150 / 4200 / 4250 / 4300 / 4350 / 4400 / 4450 / 4500 / 4550 / 4600 / 4650 / 4700 / 4750 / 4800 / 4850 / 4900 / 4950 / 5000 / 5050 / 5100 / 5150 / 5200 / 5250 / 5300 / 5350 / 5400 / 5450 / 5500 / 5550 / 5600 / 5650 / 5700 / 5750 / 5800 / 5850 / 5900 / 5950 / 6000 / 6050 / 6100 / 6150 / 6200 / 6250 / 6300 / 6350 / 6400

Extruded Standard shielded ZZ

Bearing No.	Boundary dimensions (mm)				Basic load ratings (kN)		Fatigue load limit (kN)		Factor	Limiting speeds (min ⁻¹)
	d	D	B	r (mm)	C _r	C _{0r}	C _u	C ₁₀		
W684 ZZ	4	9	4	0.15	0.8	0.23	6	12.8		Grease lub. 59000

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	JTEKT
N° Ean13	3616060623027
Diametro interno	4 mm
Diametro interno	0.157" inch
Impermeabilizzazione	Schermo su entrambi i lati
Diametro esterno	9 mm
Diametro esterno	0.354" inch
Spessore	4 mm
Spessore	0.157" inch
Velocità limite	59000 rpm
Peso	1 g
Carico dinamico	0.8 kN
Carico statico	0.23 kN
Imballaggio	1

contatto@123cuscinetti.it

+33 3 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE