

Catena a rulli simplex

ANSI60-1HGL-ECOPLUS-5M-IWIS - ANSI60-1HGL-ECOPLUS-5M-IWIS

<https://www.123cuscinetti.it/trasmissione-potenza/catena-rulli/simplex/ansi60-1hgl-ecoplus-5m-iwis>



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	IWIS
N° Ean13	3616060998910
Tipo	60
Lubrificazione	eco1
Imballaggio	5m
Serie	H-GL
Standard	iso606ansi
carico di rottura standard iso	31.3 kN
peso al metro	1.87 kg
superficie di articolazione	1.16 cm ²
Passo	19.05 mm
Passo	3/4" inch
larghezza tra le piastre interne (mm)	12.57 mm
larghezza tra le piastre interne (mm)	0.495" inch
diametro del rotolo	11.91 mm
diametro del rotolo	15/32" inch
Diametro dell'asse	5.94 mm
Diametro dell'asse	0.234" inch
spessore della piastra int ext mm	3,20/3,20
Altezza della piastra (mm)	18 mm
Altezza della piastra (mm)	0.709" inch
lunghezza extra sul retro	4.6 mm
lunghezza extra sul retro	0.181" inch
numero di righe	1

contatto@123cuscinetti.it

+33 3 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE