

**Catena a rulli simplex**  
**ANSI40-1NP-ELITE-5M-IWIS - ANSI40-1NP-ELITE-5M-IWIS**

<https://www.123cuscinetti.it/trasmissione-potenza/catena-rulli/simplex/ansi40-1np-elite-5m-iwis>



**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Marchio	IWIS
N° Ean13	3616060999047
Tipo	40
Lubrificazione	eco0
Imballaggio	5m
Serie	NP
Standard	iso606ansi
carico di rottura standard iso	13.9 kN
peso al metro	0.62 kg
superficie di articolazione	0.43 cm <sup>2</sup>
Passo	12.7 mm
Passo	1/2" inch
larghezza tra le piastre interne (mm)	7.85 mm
larghezza tra le piastre interne (mm)	0.309" inch
diametro del rotolo	7.92 mm
diametro del rotolo	0.312" inch
Diametro dell'asse	3.98 mm
Diametro dell'asse	0.157" inch
spessore della piastra int ext mm	1,50/1,50
Altezza della piastra (mm)	12.07 mm
Altezza della piastra (mm)	0.475" inch
lunghezza extra sul retro	3.9 mm
lunghezza extra sul retro	0.154" inch
numero di righe	1

[contatto@123cuscinetti.it](mailto:contatto@123cuscinetti.it)

+33 3 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE