

## **Catena a rulli simplex**

**ANSI240-1-ELITE-DIN8188-5M-IWIS - ANSI240-1-ELITE-DIN8188-5M-IWIS**

<https://www.123cuscinetti.it/trasmissione-potenza/catena-rulli/simplex/ansi240-1-elite-din8188-5m-iwis>



## **CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Marchio	IWIS
N° Ean13	3616060999665
Tipo	240
Lubrificazione	elidurplus
Imballaggio	5m
Standard	iso606ansi
carico di rottura standard iso	500 kN
peso al metro	23.2 kg
superficie di articolazione	15.86 cm <sup>2</sup>
Passo	76.2 mm
Passo	3" inch
larghezza tra le piastre interne (mm)	47.35 mm
larghezza tra le piastre interne (mm)	1.864" inch
diametro del rotolo	47.63 mm
diametro del rotolo	1 7/8" inch
Diametro dell'asse	23.81 mm
Diametro dell'asse	15/16" inch
spessore della piastra int ext mm	9,50/9,50
Altezza della piastra (mm)	72.39 mm
Altezza della piastra (mm)	2.85" inch
lunghezza extra sul retro	10.5 mm
lunghezza extra sul retro	0.413" inch
numero di righe	1

[contatto@123cuscinetti.it](mailto:contatto@123cuscinetti.it)

+33 3 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE