

Cuscinetti a sfera fila unica 7211ACD-P4A-SKF - 7211ACD-P4A-SKF

<https://www.123cuscinetti.it/cuscinetti-supporti/cuscinetti-sfera/fila-unica/7211acd-p4a-skf>

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Vitesses admissibles		Désignation
d	D	B	C	C ₂	Grease lubrication	Oil-air lubrication	
mm	100	21	52,7	40,5	13000	20000	7211 ACD/P4A
55							

Précharge hors montage (N)				Coefficients de roulement				For preloaded in mounted bearing sets			
000-0-000, face-0-face				000-0-000, face-0-face				000-0-000, face-0-face			
Classe de précharge				Classe de précharge				Classe de précharge			
A	B	C	D	X ₀	X ₁	X ₂	X ₃	f	f ₁	f _{2a}	f _{2b}
330	660	1320	2640	0	0.02	0.07	0.10	1.08	1.08	1.08	1.08
Static axial stiffness (N/mm)				Static axial stiffness (N/mm)				Static axial stiffness (N/mm)			
guidance way				guidance way				guidance way			
Classe de précharge				Classe de précharge				Classe de précharge			
A	B	C	D	Y ₀	Y ₁	Y ₂	Y ₃	f _{2c}	f _{2d}	f _{2e}	f _{2f}
172	328	596	1191	0.5	1	1.41	1.85	1	1	1	1
Reference grease quantity (cm ³)				Reference grease quantity (cm ³)				Reference grease quantity (cm ³)			
G _{ref} 8.6				G _{ref} 8.6				G _{ref} 8.6			

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	SKF
N° Ean13	7316570414851
Diametro interno	55 mm
Impermeabilizzazione	Non è a tenuta stagna
Gabbia	Non metallico
Angolo di contatto	25 °
Diametro esterno	100 mm
Spessore	21 mm
Carico dinamico	52.7 kN
Carico statico	40.5 kN
Imballaggio	1

contatto@123cuscinetti.it

+33 3 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE