

Cuscinetti a sfera fila unica 3219-A-SKF - 3219-A-SKF

<https://www.123cuscinetti.it/cuscinetti-supporti/cuscinetti-sfera/fila-unica/3219-a-skf>

| Dimensions d'encombrement | | | Charges de base | | Vitesse de base | | Désignation |
|---------------------------|-----|------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| d | D | B | C | C ₀ | Vitesse de référence | Vitesse limite | * Roulement SKF Explorer |
| mm | | | kN | | tr/min | | |
| 95 | 170 | 55,6 | 159 | 146 | 3200 | 3400 | 3219 A |

Coefficients de calcul
k₀ 0,06
k₁ 0,8
k₂ 0,83
Y₁ 0,78
Y₂ 1,24
Y₃ 0,95

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Marchio | SKF |
| N° Ean13 | 7316570877151 |
| Diametro interno | 95 mm |
| Impermeabilizzazione | Non è a tenuta stagna |
| Gabbia | Lamiera |
| Angolo di contatto | 30 ° |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Spessore | 55.6 mm |
| Velocità limite | 3400 rpm |
| Peso | 4798 g |
| Carico dinamico | 159 kN |
| Carico statico | 146 kN |
| Imballaggio | 1 |

contatto@123cuscinetti.it

+33 3 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE