

Teste a snodo SI SILA40-ES-2RS-SKF - SILA40-ES-2RS-SKF

<https://www.123cuscinetti.it/cuscinetti-supporti/teste-snodo/si/sila40-es-2rs-skf>

| Dimensions d'encadrement | | | | | Angle de déversement | | Charges de base | | Désignation |
|--------------------------|----------------|----|---|----------------|----------------------|---|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| d | d ₂ | B | G | C ₁ | h ₁ | | dynamique C | statique C ₀ | Embout avec filetage gauche ou droit |
| mm | | | | | ° | | | | |
| 40 | 94 | 28 | M | 24 | 142 | 5 | 130 | 100 | SILA 40 ES-2RS |

Tolérances
d₂ h6
w js4

Coefficient de pression spécifique
K 100

Constante de matière
F_{es} 330

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|------------------|---------------|
| Marchio | SKF |
| N° Ean13 | 7316571097763 |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 94 mm |
| Spessore | 28 mm |
| Tipo | SI |
| Imballaggio | 1 |

contatto@123cuscinetti.it

+33 3 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE